

## TECEprofiel – WC-modulen met TECE-spoelkast, bediening aan voorzijde, bouwhoogte 1120 mm

Voor bevestiging aan TECEprofiel-profielbuizen of voor de inbouw in metaal- of houtstaanderwanden en als voorwand- of hoekmodule, ook voor individuele montage geschikt.

Voor WC-armaturen en TECE-bedieningsplaten.

Compleet voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

TECE-inbouwspoelkast met bediening aan voorzijde:

- Veiligheidstank van 10 liter uit slagvast kunststof PE-HD
- Spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- Voorgemonteerde stopkraan en wateraansluiting 1/2" bi.dr.
- Spoeltechniek: spoelvolume voor ingesteld op 6 liter, eenvoudig verstelbaar op 4,5/6/7,5/9 liter, en 3 liter voor kleine spoeling bij duospoeltechniek. Restvolume meteen beschikbaar voor naspoeling
- Geïsoleerd tegen condenswatervorming
- Afhankelijk van de bedieningsplaat toepasbaar als enkel- of duospoeltechniek
- Getest volgens DIN 19542 - testrapport 7391275-01z
- Armaturengroep 1 volgens DIN 4109 - testrapport P-IX3837/I
- Hydraulisch geruisarm vulventiel - Lap  $\leq$  17 dB(A) bij 3 bar waterdruk

Module bestaande uit:

- Zelfdragend montageframe voorzien van rode poedercoating
- Traploos in hoogte verstelbare voetsteunen voor vloerbouw van 0–200 mm
- Twee draadstangen en moeren M12 voor de bevestiging van WC-keramiek met tussenafstand 180 of 230 mm
- WC-afvoerbocht DN 90 met excentrisch recht verloopstuk DN 90/100 uit PP – Verloopstuk ook geschikt voor horizontale afvoeraansluiting
- WC-aansluitgarnituur DN 90, incl. ruwbouw-beschermkappen
- Merkteken 1 m pashoogte

Het instellen van een verhoogde keramiekbevestiging voor een zithoogte van 48 cm, volgens DIN 18024-2 is mogelijk. (DIN 18024-2: barrièrevrije bouwen – Deel 2: publiek toegankelijke gebouwen en werkplaatsen)

Afzonderlijk te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie: bedieningsplaten)
- Bevestiging voor individuele montage in voorwand, hoek- of houtstaanderwanden (pagina 153 e.v.)

### Meeruitrusting bij WC-modulen Best.-Nr. 9.300.035 (Belgische module):

- WC-afvoerbocht DN 90 uit PE met excentrisch recht verloopstuk DN 90/100 uit PP – Verloopstuk ook geschikt voor horizontale afvoeraansluiting
- Twee in de diepte verstelbare modulebevestigingen (Art. Nr. 9.380.000)

